

**製品情報**

➔ **GKN エlement**

- SIKA-FIL
- SIKA-R...IS
- SIKA-R...AS
- SIKA-R...AX

➔ **フィルター容器**

➔ **フィルター**

➔ **洗浄**

➔ **ステンレス鋼線及び合金線**

➔ **織金網**

- ニットメッシュ
- クリンプ金網
- フラットトップ
- 標準ふるい
- コンベア
- 溶接金網
- 合成樹脂網
- 亀甲金網
- その他

HOME > 標準ふるい

**標準ふるい**

標準ふるいは一般のふるいと異なり、厳選された目開きの金網を用いて正確な粒度測定を目的としたふるいです。精度の高い測定結果を得るために、最も要求されることは正確・均一な金網の目開きです。



● **ふるい目の目開き及び線径 (R40/3シリーズ)**

単位: mm

公称目開き W	最大目開き 許容差 +X	平均目開きの 許容差 ±Y	最大標準偏差 δ 0	線径 dnom	線径の許容範囲	
					最大線径 Dmax	最小線径 Dmin
125	4.51	3.66	-	8	9.2	6.8
106	3.99	3.12	-	6.3	7.2	5.4
90	3.53	2.66	-	6.3	7.2	5.4
75	3.09	2.22	-	6.3	7.2	5.4
63	2.71	1.87	-	5.6	6.4	4.8
53	2.39	1.58	-	5	5.8	4.3
45	2.12	1.35	1.000	4.5	5.2	3.8
37.5	1.85	1.13	1.000	4.5	5.2	3.8
31.5	1.63	0.95	1.000	4	4.6	3.4
26.5	1.44	0.8	1.000	3.55	4.1	3
22.4	1.27	0.65	0.920	3.55	4.1	3
19	1.13	0.58	0.729	3.15	3.6	2.7
16	0.99	0.49	0.610	3.15	3.6	2.7
13.2	0.86	0.41	0.506	2.8	3.2	2.4
11.2	0.77	0.35	0.430	2.5	2.9	2.1
9.5	0.68	0.3	0.372	2.2	2.6	1.9
8	0.6	0.25	0.315	2.24	2.3	1.7
6.7	0.53	0.21	0.269	1.8	2.1	1.5
5.6	0.47	0.18	0.235	1.6	1.9	1.3
4.75	0.41	0.15	0.199	1.6	1.9	1.3
4	0.37	0.13	0.175	1.4	1.7	1.2
1.7	0.32	0.11	0.151	1.25	1.5	1.06

お見積り・お問合せ



1.4	0.29	0.09	0.130	1.12	1.3	0.95
1.18	0.25	0.08	0.114	1	1.15	0.85
2	0.23	0.07	0.105	0.9	1.04	0.77
3.35	0.2	0.06	0.089	0.8	0.92	0.68
2.8	0.18	0.05	0.076	0.71	0.82	0.6
2.36	0.16	0.04	0.067	0.63	0.72	0.54
1	0.14	0.03	0.059	0.56	0.64	0.48

[▲TOP](#)

● **ふるい目の目開き及び線径 (R40/3シリーズ)**

単位:  $\mu\text{m}$

公称目開き W	最大目開き 許容差 +X	平均目開きの 許容差 $\pm Y$	最大標準偏差 $\delta 0$	線径 Dnom	線径の許容範囲	
					最大線径 Dmax	最小線径 Dmin
850	127	29	500	52.2	580	430
710	112	25	450	45.8	520	380
600	101	21	400	40.5	460	340
500	89	18	315	35.9	360	270
425	81	16	280	32.2	320	240
355	72	13	224	28.2	260	190
300	65	12	200	25.4	230	170
250	58	9.9	160	22.4	190	130
212	52	8.7	140	20	170	120
180	47	7.6	125	18	150	106
150	43	6.6	100	16.3	115	85
125	38	5.8	90	14.4	104	77
106	35	5.2	71	13.2	82	60
90	32	4.6	63	12	72	54
75	29	4.1	50	10.9	58	43
63	26	3.7	45	9.9	52	38
53	24	3.4	36	9	41	31
45	22	3.1	32	8.3	37	27
38	20	2.9	30	7.9	35	24
32	19	2.7	28	6.8	33	23
25	16	2.5	25	6.1	29	21
20	14	2.3	20	5.7	23	17

[▲TOP](#)

● **ふるい目の目開き及び線径 (R40/3シリーズ以外のもの)**

公称目開き W	最大目開き 許容差 +X	平均目開きの 許容差 $\pm Y$	最大標準偏差 $\delta 0$	線径 dnom	線径の許容範囲	
					最大線径 Dmax	最小線径 Dmin

1.6mm	0.19mm	0.05mm	0.082mm	0.8mm	0.92mm	0.68mm
160 $\mu$ m	44 $\mu$ m	6.9 $\mu$ m	16.8 $\mu$ m	112 $\mu$ m	130 $\mu$ m	95 $\mu$ m
100	34	5	12.8	71	82	60
80	30	4.3	11.3	56	64	48
16	14	2.3	5.5	16	19	13

\*メーカー規格(JIS外)

[▲TOP](#)

HOME | 会社案内 | 求人情報 | お見積り・お問合せ |  
Copyright (C) 1999-2007 Dia Enterprise, All Rights Reserved.